

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.: TEP/10-1/2019/PH
 Ze dne: 20.02.2019

Naše č.j.: MUUO/5829/2019/DSS/ba
 Číslo spisu: 30/2019
 Spls. značka: 30/2019
 Poč. listů: 4
 Poč. příloh: 0
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
 Tel: 465 514 341
 E-mail: bartosovam@muuo.cz
 Datum: 21.02.2019
 Místo: Ústí nad Orlicí

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566
 562 01 Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČ 25945793 podané dne 20.02.2019, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 20.02.2019 pod č.j. KRPE-14650-1/ČJ-2019-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na místních a veřejně účelových komunikacích v Ústí nad Orlicí, Černovíře, Dolním a Horním Houžovci, Hylvátech, Gerharticích, Kerharticích, Knapovci a Oldřichovicích za těchto podmínek:

Dopravní značení bude umístováno:

dle schémat č. B/1, B/2, B/5.1, B/5.2, B/14.2, B/24, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.

nebo použití jednotlivých značek dle potřeby A 15 „Práce“, A 6b „Zúžená vozovka (z jedné strany)“, A 7a „Nerovnost vozovky“, A 22 „Jiné nebezpečí“, B 21a „Zákaz předjíždění“, B 21b „Konec zákazu předjíždění“, C 4a,b „Příkázaný směr objíždění vpravo, vlevo“, P 7 „Přednost protijedoucích vozidel“, P 8 „Přednost před protijedoucími vozidly“, Z 1 „Dopravní kužel“, Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, Z 3 „Vodící tabule“, Z 4a,b „Směrová deska levá, pravá“, B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h, 30 km/h“.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 tel.: +420 465 514 111
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
 email: podatelna@muuo.cz
 web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
 ID datové schránky: bxcbwmg

dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Zimní údržba“ budou umístěny v ul. Tyršova na sloupu veřejného osvětlení u čp. 606, v ul. Dukelská v místech otáčení autobusu u automobilní školy, které bude umístěno po dobu zimní údržby od 01.11.2019 do 31.03.2020, pouze dle klimatických podmínek, které vyhodnotí štáb zimní údržby.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada

Provedení dopravních značek: reflexní

Platnost úpravy: od 01.04.2019 do 31.03.2020

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům.
- 3) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 4) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 5) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 6) Instalací DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 7) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, na své náklady.
- 8) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Ing. Hovádek, tel. 777773352, společnost TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí.
- 9) Žadatel, před zahájením každých prací, zašle oznámení na emailovou adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend bartosov@muuo.cz. Oznámení bude obsahovat místo umístění DZ, termín a druh provádění udržovacích prací.
- 10) Přechodné dopravní značení bude používáno při činnosti spojené s celoroční údržbou komunikací a mostů (výspravy, kontrola, údržba, čištění komunikací, veřejného osvětlení, obnova svislého a vodorovného značení, havárie, kontejnery atd. dle přiložené žádosti)

- 11) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 12) Výkop při havárii bude poznačen dle ust. § 45 odst. 3 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
- 13) Za snížené viditelnosti bude výkop a dopravní zařízení ve smyslu ust. § 45 odst. 3, zákona 361/2000 Sb., označen výstražným světlem žluté barvy.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na místních a veřejně účelových komunikacích na základě návrhu žadatele. Důvodem umístění dopravního značení jsou údržbové práce a práce při haváriích sítí na území obce Ústí nad Orlicí.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce.

Doručí se:

TEPVOS spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (ORM)
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (MPO)

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Schéma B/1

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
562 27 MÍSTÍ NAD ORLICI

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

odstup	podélné	1 - 2 m
	příčně	0,6 - 1 m

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

odstup	podélné	1 - 2 m
	příčně	0,6 - 1 m

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech



0



min. 5,5 (vyjimečně 5,0 m)

1)

0



cca 50



Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PAREUBICKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10m


podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/
stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší
(viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech






Schéma B/5.1

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v proti-
směru chodu

ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉHO ŘEŠENÍ POLICIE
PACOVNÍHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
562 27 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Handwritten signature

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací
desce

1) může být ve výjimečných případech menší
(viz kap.6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení
v případě souběžných parkovacích pruhů,
chodníků nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

Schéma B/5.2

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti dopravními značkami.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODDĚLENÍ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
562 27 PÍSTI NAD ORLÍMI

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražné světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,8 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech




Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo v prostoru křižovatky.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÝCH KRAJE
PÍZEMNÍ ÚSTAV
DOPRAVNÍ INSPEKTOŘÁT
562 27 ÚSTÍ NAD ORLICÍ



vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C 4 c) závisí na konkrétním umístění pracovního místa v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr zřizuje objížďka


příčné uzávěry zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodně

1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vlečných klívek

Pozn.: Pro usměrnění provozu v prostoru křižovatky lze užit směrovacích desek (č. Z 4a až č. Z 4c) dle konkrétní situace

vzdálenosti v metrech



01-05

A15



0

0

min. 2,75¹⁾max. 50²⁾

0

0



A15

50-70

Schéma B/24

Operativní pracovní místo na vozovce.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÝHO KRAJE
ÚZEMNÍ OBLAST
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
562 27 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

příčná uzávěra třemi dopravními kuželi (výška 0,5 m)

odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodícími deskami
odstup max. 8 m

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)

výstražné světlo typu 1

odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)

2) v případě, že zbývající šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50 m, jinak použít SSZ podle schématu B/6

výstražné světlo typu 1

nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v průměru shodně

vzdálenosti v metrech