

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
 Ze dne: 02.03.2020

Naše č.j.: MUUO/7864/2020/DSS/ba
 Číslo spisu: 1149/2020
 Spis. značka: dss-uzavír/1149/2020
 Poč. listů: 3
 Poč. příloh: 0
 Poč. listů příloh: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
 Tel: 465 514 341
 E-mail: bartosovam@muuo.cz
 Datum: 09.03.2020
 Místo: Ústí nad Orlicí

V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

Jamně nad Orlicí 136
 561 64 Jablonné nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, Jamně nad Orlicí 136, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 45537186 podané dne 02.03.2020, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 02.03.2020 pod č.j. KRPE-19904-2/ČJ-2020-171106

stanovuje
 přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích ul. Smetanova, Dělnická a Tvardkova v Ústí nad Orlicí za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místních komunikacích dle přiložené situace, odsouhlasené Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 02.03.2020 pod č.j. KRPE-19904-2/ČJ-2020-171106. Situace je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci,

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 tel.: +420 465 514 111
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
 email: podatelna@muuo.cz
 web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
 ID datové schránky: bxcbwmg

- pootočení a posunutí. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.
- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 - 5) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
 - 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
 - 7) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
 - 8) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou na náklady žadatele a bude umístěno od **14.04.2020 do 30.06.2020**.
 - 9) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Josef Mikyska, firma VAKSTAV spol. s r.o., Jamné nad Orlicí, tel. 777649101.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na místních komunikacích ul. Smetanova, Dělnická a Tvardkova v Ústí nad Orlicí, z důvodu rekonstrukce vodovodu v ul. Dělnická.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:

VAKSTAV spol. s r.o., Jamné nad Orlicí 136, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (DSS)

Na vědomí:

MěÚ finanční odbor Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor, Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí-Hylváty
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí – Hylváty 474
Nemocnice Pardubického kraje a.s., Orlickoústecká nemocnice Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

- † boží muka
- vodovodní soupě
- šachta nerozlišená
- hydrant nadzemní
- trafostanice
- příhradový sloup
- mohyla
- číslo popisné
- sešer

Rekonstrukce vodovodu ul. Dělnická

1. úsek



PROPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU
A PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍHO
VODOVODNÍHO ŘÁDU
VIZ KLADĚCKÉ SCHEMA

PROPOJENÍ DOMOVNÍ PRŮPUSNOSTI
PRO EP 80

PROPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU
VIZ KLADĚCKÉ SCHEMA

ZADÁVATEL VODOVODNÍHO
ŘÁDU
VIZ KLADĚCKÉ SCHEMA

rekonstrukce vodovodní
sítě 2011

1615/3

DN 50 mm (6/4") L/1900

1729/6

MATERIÁL – POTRUBÍ:

TRUBKY Z TVÁRNÉ LITINY VYRÁBĚNÉ SYSTÉMEM ODSTŘEDIVÉHO LITÍ S PUR (POLYURETAN)
S VNITŘNÍ VYSTÝLKOU, VNĚJŠÍ OCHRANNÝ PLÁŠŤ PUR,

DE98 /DN80, HRDLO DVOUKOMOROVÉ.

TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY 4,7 MM, STAVEBNÍ DÉLKA 6 M.

TLAKOVÉ TRUBKY S OCHRANNÝM PLÁŠŤEM PE 100 RC SDR 11 Ø 40 /3,7 MM DN 32 PN 16,
DODÁVANO V NÁVINECH 100 M.

PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
POTRUBÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK Z PE 100 SDR 17 Ø 32 /2 MM DN 28 PN 10,
DODÁNO V NÁVINECH 100 M.

MATERIÁL – ARMATURY :

ARMATURY – VÝROBCE NAPŘ. AVK VOD-KA.

Rekonstrukce vodovodu ul. Dělnická 1. úsek

- LEGENDA :** (objekty vodovodu)
- ☉- hydrant podzemní = vzdušník se šoupětem
 - ☉- hydrant podzemní = kalník se šoupětem
 - ☉- hydrant podzemní požití se šoupětem
 - ☉- hydrant nadzemní = vzdušník se šoupětem
 - ☉- hydrant nadzemní = kalník se šoupětem
 - ☉- hydrant nadzemní požití se šoupětem
 - ☉- šoupě vodovodní se zemní soupravou a orient. sloupkem

UPOZORNĚNÍ:

ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMO VODOVODNÍCH ŘÁDŮ SLOUŽÍCÍK ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI
(RESPE. VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKŮ ZA ÚCELEM PŘÍPRAVY, VSTAVBY, PROVOZU A UDRŽBY)
JE 1,5 M NA KAŽDĚ STRANU OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ.
U VODOVODNÍCH ŘÁDŮ S DN > 200 MM, JEJICHŽ DNO JE ULOŽENO V HLoubCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5 M
POD UPRAVENÝM POUKHEM, SE ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMO ZVYSUJE O 1,0 M.
ŠÍŘKA STANOVENA DLE PARAGRAFU 23 ZAKONA Č. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH.
PŘI KŘÍŽENÍ NAVRHOVANÉHO VODOVODU S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE VŽDY NUTNÉ
PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH VÝŠKOVÉHO A SMĚROVÉHO PRŮBĚHU.

